Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

* 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· ***Identifiant du produit:***

· ***Nom du produit: Oil-Flo 141™***
· ***Numéro d'enregistrement*** Non pertinent
· ***Catégorie du produit*** Nettoyant à base de solvant

· ***Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité***
· ***Producteur/fournisseur:***
Titan Laboratories
2935 Irving Blvd. #209
Dallas, TX 75247
800-475-3300 // 214-638-1200
info@titanlabs.net
www.titanlabs.net
· ***Numéro d'appel d'urgence:*** 1-800-255-3924

2 Identification des dangers

· ***Classification de la substance ou du mélange***

GHS08 Danger pour la santé

Danger par aspiration - catégorie 1	H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

GHS07

Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4	H302 Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë - par contact cutané – catégorie 4	H312 Nocif par contact cutané.
Irritation cutanée - catégorie 2	H315 Provoque une irritation cutanée.
Irritation oculaire - catégorie 2A	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisant cutané - catégorie 1	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique - catégorie 3	H335 Peut irriter les voies respiratoires.
Liquides inflammables - catégorie 4	H227 Liquide combustible.

· ***Éléments d'étiquetage:***
· ***Éléments d'étiquetage SGH*** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
· ***Pictogrammes de danger***

GHS07 GHS08

· ***Mention d'avertissement:*** Danger

· ***Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:***
solvant naphta aliphatique lourd (pétrole)
Trade Secret
2-butoxyéthanol
(R)-p-mentha-1,8-diène

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 1)

· ***Mentions de danger:***

H227	Liquide combustible.
H302+H312	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

· ***Conseils de prudence:***

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241	Utiliser du matériel antidéflagrant.
P242	Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
P243	Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P362	Enlever les vêtements contaminés.
P370+P378	En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· ***Indications complémentaires:***

Cette valeur se rapporte à la connaissance de valeurs toxicologiques ou écotoxicologiques connues et établies.

· ***Principaux dangers:***

· ***WHMIS-symboles:***

B3 - Liquides combustibles

D2B - Matières toxiques ayant d'autres effets toxiques

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 Numéro de version 3 Révision: 01/10/2018

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 2)

· ***NFPA données (gamme 0-4)***

Santé = 2
Inflammabilité = 2
Réactivité = 0

· ***HMIS données (gamme 0-4)***

Santé = 2
Inflammabilité = 2
Réactivité = 0

· ***Autres dangers*** Non

3 Composition/informations sur les composants

· ***Caractérisation chimique: Mélanges***
· ***Description:*** Ce produit est composé du matériel suivant en plus des composants non dangereux.

· ***Composants dangereux:***

CAS: 64742-96-7	solvant naphta aliphatique lourd (pétrole) Danger par aspiration - catégorie 1, H304	50-60% w/w
CAS: 763-69-9 RTECS: UF 3325000	3-éthoxypropionate d'éthyle Liquides inflammables - catégorie 3, H226	10-15% w/w
	Trade Secret Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4, H302	6,5-15% w/w
CAS: 5989-27-5 RTECS: GW 6360000	(R)-p-mentha-1,8-diène Liquides inflammables - catégorie 3, H226; Danger par aspiration catégorie 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	5-10% w/w
CAS: 111-76-2 RTECS: KJ 8575000	2-butoxyéthanol Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4, H302; Toxicité aiguë - par contact cutané – catégorie 4, H312; Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 4, H332; Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Liquides inflammables - catégorie 4, H227	5-10% w/w

· ***Indications complémentaires:*** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours

· ***Description des premiers secours***
· ***Remarques générales:***
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
· ***Après inhalation:***
Rincer rapidement la peau à l'eau pendant au moins 15 minutes pour effacer tout produit chimique. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant les réutiliser. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
· ***Après contact avec la peau:***
Rincer rapidement la peau à l'eau pendant au moins 15 minutes pour éliminer tout produit chimique. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 3)

· ***Après contact avec les yeux:***
Rincer avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures de temps en temps. Retirer les lentilles de contact est présent et facile à faire. Obtenez des soins médicaux immédiats.
· ***Après ingestion:***
Rincez la bouche avec de l'eau. Ne PAS faire vomir sauf indication contraire. Le produit peut pénétrer dans les poumons (risque d'aspiration) lors de la déglutition ou des vomissements, entraînant une inflammation des poumons ou d'autres lésions pulmonaires. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Obtenez des soins médicaux immédiats.
· ***Indications destinées au médecin:***
· ***Principaux symptômes et effets, aigus et différés***
Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquetage (voir section 2) et / ou la section 11. L'inhalation de fortes concentrations de ce produit, comme dans les espaces confinés ou une utilisation inappropriée, peut être associée à des arythmies cardiaques. Les médicaments sympathomimétiques peuvent déclencher des arythmies cardiaques chez les personnes exposées à ce produit. Ce matériau présente un risque d'aspiration. Tout danger potentiel dû à l'aspiration doit être évalué par rapport à la toxicité orale possible lors de la détermination de provoquer ou non le vomissement. Considérez le charbon activé et / ou le lavage gastrique.
· ***Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· ***Moyens d'extinction***
· ***Moyens d'extinction appropriés:*** CO_2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
· ***Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:*** Jet d'eau à grand débit
· ***Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***
Liquide combustible . Les vapeurs peuvent se déplacer vers une source d'ignition et revenir .
Des mélanges explosifs peuvent se produire à des températures égales ou supérieures à point d'éclair .
· ***Conseils aux pompiers***
· ***Equipement de protection:***
Porter un appareil de protection respiratoire.
Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire pression à la demande (NIOSH ou équivalent) ainsi qu'un équipement complet de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· ***Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des zones sécurisées. Supprimer toute source d'incendie potentiel. Si un équipement est nécessaire, assurez-vous qu'il est anti-étincelles et protégé électriquement.
· ***Référence à d'autres rubriques***
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter la section 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter la section 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter la section 13.

7 Manipulation et stockage

· ***Manipulation:***
· ***Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne pas exposer les contenants à une flamme nue, à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas fumer pendant l'utilisation du matériel. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charge électrostatique. Ne pas perforer ou laisser tomber les contenants. Manipuler avec précaution et éviter les

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 4)

éclaboussures sur le sol (glissement). Gardez le matériel hors de portée des enfants. Gardez le matériel à l'écart des matériaux incompatibles. Se laver soigneusement après manipulation.

· ***Préventions des incendies et des explosions:***
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Tenir à l'abri de la chaleur.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

· ***Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités***
· ***Stockage:***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:***
Conserver le récipient hermétiquement fermé. Éviter l'inhalation de vapeurs ou de brouillard lors de l'ouverture du contenant. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas stocker à des températures élevées. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil. Un contact prolongé avec l'air et la lumière peut entraîner la formation de peroxydes potentiellement explosifs. Faites attention. Conserver à l'écart des acides forts, bases fortes, oxydants forts, agents réducteurs forts, amines, halogènes, métaux réactifs (zinc et aluminium) et leurs alliages (laiton), métaux alcalins, sels alcalins, chlore liquide et chlorates.
· ***Indications concernant le stockage commun:*** Pas nécessaire.
· ***Autres indications sur les conditions de stockage:***
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
· ***Utilisation(s) finale(s) particulière(s)*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· ***Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:***
Sans autre indication, voir point 7.

· ***Paramètres de contrôle***
All ventilation should be designed in accordance with OSHA standard (29 CFR 1910.94). Use mechanical (general) ventilation for storage areas. Use appropriate ventilation as required to keep Exposure Limits in Air below TLV & PEL limits.

· ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:***	
763-69-9 3-éthoxypropionate d'éthyle	
EV (Canada)	Valeur à long terme: 300 mg/m³, 50 ppm
111-76-2 2-butoxyéthanol	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm Skin

· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***Contrôles de l'exposition***
· ***Equipement de protection individuel:***
· ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec la peau.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 5)

· ***Protection des mains:***

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· ***Matériau des gants:***
Caoutchouc, latex ou vinyle.
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· ***Temps de pénétration du matériau des gants:***
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· ***Protection des yeux:***

Lunettes de protection hermétiques

· ***Protection du corps:***

Tablier

9 Propriétés physiques et chimiques

· ***Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***
· ***Indications générales***
· ***Aspect:***

Forme:	Liquide
Couleur:	Clair à l'ambre
· ***Odeur:***	Recognizable
· ***valeur du pH:***	7
· ***Changement d'état***	
Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	370 ℃
· ***Point d'éclair:***	71.1 ℃
· ***Inflammabilité (solide, gaz):***	Non applicable.
· ***Température d'inflammation:***	Non déterminé
· ***Température de décomposition:***	Non déterminé.
· ***Température d'auto-inflammabilité:***	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· ***Propriétés explosives:***	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 6)

· ***Limites d'explosion:***
Inférieure: Non déterminé.
Supérieure: Non déterminé.

· ***Pression de vapeur @ 20 °C:*** <1.0 hPa

· ***Densité @ 20 °C:*** >5.0 g/cm³
· ***Densité relative:*** Non déterminé.
· ***Densité de vapeur @ 20 °C:*** >5.0 g/cm³ (air = 1)
· ***Vitesse d'évaporation @ 20 °C:*** 0.11 (n-Butyl Acetate = 1)

· ***Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:*** Pas ou peu miscible

· ***Coefficient de partage: n-octanol/eau:*** Non déterminé.

· ***Viscosité:***
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.

· ***Teneur en solvants:***
VOC content: 696 g/L
· ***Autres informations*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

10 Stabilité et réactivité

· ***Réactivité*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***Stabilité chimique*** Le produit est stable dans des conditions normales.
· ***Décomposition thermique/conditions à éviter:*** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· ***Possibilité de réactions dangereuses*** Aucune réaction dangereuse connue.
· ***Conditions à éviter*** Incompatibilités, flammes, sources d'inflammation.
· ***Matières incompatibles***
Acides forts, bases fortes, agents oxydants forts, agents réducteurs forts, amines, halogènes, métaux réactifs (zinc et aluminium) et leurs alliages (laiton), métaux alcalins, sels alcalins, chlore liquide et chlorates
· ***Produits de décomposition dangereux***
Aldéhydes, oxydes de carbone, particules d'hydrocarbures, cétones et acides organiques.

11 Informations toxicologiques

· ***Informations sur les effets toxicologiques***
· ***Toxicité aiguë***

· ***Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:***		
763-69-9 3-éthoxypropionate d'éthyle		
Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	4.080 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	>998 mg/l (rat)
	LC50/96 hours	67,26 mg/l (Trout)
Trade Secret		
Oral	LD50	100.000 mg/kg (Guinea Pig)
		>40.000 mg/kg (souris)
		1.040 mg/kg (lapin)

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 7)

5989-27-5	**(R)-p-mentha-1,8-diène**	
Oral	LD50	4.400 mg/kg (rat) Remarks: Behavioral: Change in motor activity (specific assay). Respiratory disorder Skin and Appendages: Other: Hair
Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (lapin)
111-76-2	**2-butoxyéthanol**	
Oral	LD50	470 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	220 mg/kg (rab)
Inhalatoire	LC50/4 h	2.174,91 mg/l (rat)

· ***Effet primaire d'irritation:***

· ***Corrosion cutanée/irritation cutanée***
Peut provoquer des effets irritants
Irrite la peau et les muqueuses.
Peut provoquer une réaction allergique de la peau .

· ***Lésions oculaires graves/irritation oculaire*** Effet d'irritation.

· ***Sensibilisation respiratoire ou cutanée***
Peut causer une irritation des voies respiratoires. Aucun effet sensibilisant.
Sensibilisation possible par contact avec la peau.

· ***Indications toxicologiques complémentaires:***
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:
Nocif
Irritant

· ***Catégories cancérogènes***

· ***IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)***

	Trade Secret	3
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diène	3
111-76-2	2-butoxyéthanol	3

· ***NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)***
Aucun des composants n'est compris.

12 Informations écologiques

· ***Toxicité***

· ***Toxicité aquatique:***

763-69-9	**3-éthoxypropionate d'éthyle**
EC50	75,95 mg/l (alg) (96 Hr) 785 mg/l (Daphnia)
5989-27-5	**(R)-p-mentha-1,8-diène**
EC50	0,36 mg/l (Daphnia) (OECD Test Guideline 202)
111-76-2	**2-butoxyéthanol**
EC50	1.815 mg/l (wtr)

· ***Persistance et dégradabilité*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· ***Comportement dans les compartiments de l'environnement:***

· ***Potentiel de bioaccumulation*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· ***Mobilité dans le sol*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 8)

· ***Effets écotoxiques:***
· ***Remarque:*** Toxique chez les poissons.
· ***Autres indications écologiques:***
· ***Indications générales:***
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
· ***Résultats des évaluations PBT et VPVB***
· ***PBT:*** Non applicable.
· ***vPvB:*** Non applicable.
· ***Autres effets néfastes*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

· ***Méthodes de traitement des déchets***
Les déchets dangereux doivent être gérés de manière responsable. Toutes les entités qui stockent, transportent ou manipulent des déchets dangereux doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution, de rejet dans l'environnement ou de dommages aux personnes et aux animaux. Contactez un service professionnel d'élimination des déchets agréé pour éliminer ce produit.

· ***Emballages non nettoyés:***
· ***Recommandation:*** Eliminer comme produit non utilisé .

14 Informations relatives au transport

· ***Numéro ONU***
· ***DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA*** néant
· ***Désignation officielle de transport de l'ONU***
· ***DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA*** néant
· ***Classe(s) de danger pour le transport***

· ***DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA***
· ***Class*** néant
· ***Groupe d'emballage***
· ***DOT, TMD, IMDG, IATA*** néant
· ***Dangers pour l'environnement:*** Non applicable.
· ***Précautions particulières à prendre par l'utilisateur*** Non applicable.
· ***Stowage Category*** A
· ***Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC*** Non applicable.

· ***Indications complémentaires de transport:***

· ***DOT***
· ***Remarks:*** DOT NON-BULK (UNDER 119 GALLONS) = NON-REGULATED MATERIAL, LIQUID
· ***"Règlement type" de l'ONU:*** néant

15 Informations relatives à la réglementation

· ***Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement***

· ***TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)***
Tous les composants sont compris.

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 9)

· ***Liste canadienne des substances***

· ***Liste des substances domestiques (DSL) du Canada***
Tous les composants sont compris.

· ***Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)***
Aucun des composants n'est compris.

· ***Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)***	
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diène
111-76-2	2-butoxyéthanol

· ***Informations de danger relatives aux produit:***
Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux
· ***Éléments d'étiquetage SGH*** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
· ***Pictogrammes de danger***

GHS07 GHS08

· ***Mention d'avertissement*** Danger

· ***Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:***
solvant naphta aliphatique lourd (pétrole)
Trade Secret
2-butoxyéthanol
(R)-p-mentha-1,8-diène
· ***Mentions de danger***
H227 Liquide combustible.
H302+H312 Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
· ***Conseils de prudence***
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel antidéflagrant.
P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité

Canadien des normes du SIMDUT et GHS REV04

Date d'impression : 01/10/2018 *Numéro de version 3* *Révision: 01/10/2018*

Nom du produit: Oil-Flo 141™

(suite de la page 10)

P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P362	Enlever les vêtements contaminés.
P370+P378	En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.

· ***Prescriptions nationales:***

Le produit est soumis à l'obligation de marquage selon la dernière version en vigueur de l'ordonnance sur les produits dangereux.

· ***Évaluation de la sécurité chimique:*** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

· ***Phrases importantes***

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H227 Liquide combustible.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· ***Acronymes et abréviations:***

IMDG: The International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA : International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal Concentration 50 Percent
LC50: Lethal Dose 50 Percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***

SDS created by MSDS Authoring Services www.msdsauthoring.com (877) 204-9106